Белый глянцевый полиэстер 3668
со стандартным адгезивом

Основное применение	**гарантийная этикетка со скрытым текстом или рисунком**

Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, несанкционированного доступа и подделки оборудования, приборов и других промышленных изделий.
Основные потребители: производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; производители электронники и "белой" техники.

Тип материала	**полиэстер со скрытым изображением VOID, 50мкм**

При снятии с изделия на этикетке и на поверхности изделия проявляется нестираемое изображение (сетка слов VOID).
Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию, механическим воздействиям.

Температура эксплуатации	**от -40°C до +120°C**

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.

Адгезив (клеевой слой)	**300, 25мкм**

Высокопрочный акриловый адгезив. Адгезив идеален для применений, требующих значительной начальной адгезии, в особенности на низкоэнергетических пластиках.

Цвет и внешний вид	**белый, глянцевый**

Полупрозрачный глянцевый материал.
Для печати рекомендуются термотрансферные принтеры промышленного класса или нанесения метки на подложку рулона этикеток.

Поверхностное покрытие	**TT**

Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к влаге и растворителям.
Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.

Нанесение этикетки	

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.