

6020 Полиэстер пломбовый Серебристо-серый матовый со скрытым изображением

Matte Silver Grey Partial Transfer Void Checkerboard PET

Физические характеристики

Поверхность	Цвет	Серебристо-серый матовый
	Толщина	50±2 μm
Адгезив	Тип	Акриловый
	Толщина	16±2 μm
	Цвет	Прозрачный
Скрытое изображение	Тип	Узор «Квадраты»
	Толщина	1±0.5 μm
	След на поверхности	Нет

Толщина этикетки	123±2 μm
Адгезия (Сталь)	≥7Н/2.5 см (угол отклеивания 180°)
Сила схватывания	≥4Н (GB/T 4852-2002)
Мин. температура приклеивания	10°C
Температура эксплуатации	-10°C ~ +110°C

Печать

Материал 6020 подходит для следующих технологий печати:
термотрансферная печать, офсетная печать, шелкография, флексография, УФ-печать и струйная печать.

Условия хранения

Материал должен храниться в помещении. Беречь от высокой влажности.
Место хранения должно быть сухим и чистым. Хранить в оригинальной упаковке для защиты от пыли и загрязнений.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла.
Срок хранения: 1 год при комнатной температуре и влажности.

Монтаж

Перед приклеиванием убедитесь, что оклеиваемая поверхность сухая, чистая и не пыльная.
Избегайте задевания руками клейкого слоя. Поскольку этикетки чувствительны к прижиму, приложите необходимое количество давления по всей площади этикетки для лучшего результата после приклеивания на поверхность.

Примечание

Лист технических характеристик служит в качестве справочной информации и не гарантирует 100% соответствия заявленным характеристикам. Перед использованием рекомендуется тестирование пробного экземпляра.